

Bandes mosaïque à incruster

L'ajout d'incrustations peut faire une grande différence sur l'aspect de vos réalisations. Bien plus qu'une simple décoration, une bande incrustée peut servir à accentuer certains éléments de vos constructions, en dirigeant l'attention sur certains détails qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Nos bandes mosaïque à incruster sont fabriquées en Espagne par une entreprise familiale de deuxième génération qui se spécialise dans la fabrication de bandes mosaïque en bois européens et exotiques. Composées entièrement, selon le motif, de bois de fil ou de placage lamellé, les bandes présentent des détails fins et sont offertes en différents motifs, simples ou complexes, qui s'adaptent à une grande variété de style de meubles.

Préparation des bandes mosaïque

La pose de bandes mosaïque est plutôt simple – il s'agit essentiellement de creuser une rainure et d'y coller la bande. Les variations de température et d'humidité dilatent et contractent le bois. Par conséquent, les dimensions des bandes mosaïque peuvent être légèrement différentes des mesures nominales. Avant de pratiquer la rainure destinée à recevoir une bande mosaïque, il faut toujours mesurer cette dernière avec précision.

De manière générale, il est préférable de les aplatir avant de les poser. À l'aide d'un mélange composé en parts égales d'eau et de glycérine – vendue dans les boutiques d'artisanat et les pharmacies –, bien humidifier les bandes, sans toutefois les détremper. Ensuite, placez-les entre deux panneaux plats en insérant du papier absorbant entre la bande et les panneaux. Après 15 à 20 minutes, remplacez le papier mouillé par du papier sec. Placez des serre-joints et mettez l'assemblage de côté un jour ou deux afin d'aplatir les bandes convenablement. Si vous n'utilisez pas les bandes immédiatement, conservez-les à plat sous un poids afin qu'elles ne se déforment pas.

Coller les bandes mosaïque

Les colles de poisson ou de peau et la colle polyvinylique conviennent bien à cette tâche. Les bandes doivent être fixées à l'aide de serre-joints jusqu'à ce que la colle soit sèche. Comme la colle est appliquée seulement d'un côté de la bande, celle-ci absorbe l'humidité inégalement. Si elle n'est pas maintenue en place avec des serre-joints, elle gondolera et se soulèvera. Afin d'appliquer une pression égale sur toute la longueur de la bande, utilisez les serre-joints avec une cale. Sous la cale, placez du papier ciré, du ruban d'emballage ou un autre matériau qui se retirera facilement de l'ouvrage.

Si vous utilisez des bandes mosaïque comme éléments d'une marqueterie, préparez-les et collez-les de la même façon qu'un placage. Lorsque les bandes mosaïque sont incrustées dans du bois massif, la pose peut exiger davantage de minutie. Avant tout, elles doivent être posées dans le sens du fil. Lorsqu'elles sont posées à contrefil, la réaction du bois à la variation de l'humidité peut les endommager. Pour réaliser une rainure de la même dimension que la bande, vous pouvez utiliser une guimbarde, une toupie, un couteau pour incrustation ou un trusquin à double tige de style japonais.

Si deux bandes mosaïque se croisent à un endroit, collez la première bande et laissez sécher la colle avant de poser la seconde. Lorsque deux extrémités se rencontrent pour former un coin, assurez-vous de faire correspondre le motif des deux bandes. Une fois les extrémités ajustées, assemblez les bandes en onglet dans le coin.

Finition des bandes mosaïque

Pour obtenir un fini lisse, installez d'abord vos bandes de manière à ce qu'elles dépassent légèrement la surface de la pièce de bois. Pour niveler les bandes mosaïques, nous recommandons d'utiliser un racloir plutôt que du papier abrasif. Lors d'un ponçage, la poussière des bois pâles qui composent les bandes tachera les bois foncés et, inversement, la poussière foncée maculera les bois pâles. Donc, afin d'obtenir une surface lisse sans laisser de marques de broutage, nivelez les bandes mosaïque avec un racloir à bord droit – sans crochet –, en raclant selon différents angles. Une fois posées et égalisées, les bandes mosaïque peuvent être recouvertes du même apprêt et de la même finition que le reste de l'ouvrage.

Conseils sur la pose de bandes mosaïque

1. Les bandes mosaïque sont fragiles. Par leur nature même, elles peuvent se rompre. Les morceaux de bandes brisées peuvent néanmoins être aboutés lors de la pose.
2. Les bandes doivent toujours être posées dans le sens du fil, sauf si elles sont appliquées sur un contreplaqué. Dans ce cas, vous pouvez les poser à contrefil.
3. Pour tailler une bande mosaïque à la bonne dimension pour l'insérer dans une rainure, vous pouvez utiliser une planche à recaler de la largeur de votre bande afin de vous assurer du parallélisme et d'une largeur constante.
4. Pour marquer la position des bandes mosaïque sur des pièces qui seront ultérieurement collées entre elles, procédez comme vous le feriez pour caler l'assemblage d'un panneau, en plaçant les cales perpendiculaires aux bandes mosaïque. Insérez une pellicule de plastique entre les bandes et les cales pour ne pas les abîmer. Pour le collage, placez la pièce sur une surface plane et solide. Appuyez doucement sur les bandes mosaïques pour les mettre bien en place avant de serrer les serre-joints, en vous assurant que les bandes arrivent à égalité avec la surface de la pièce de bois. Très peu de pression est nécessaire, mais elle doit être uniforme sur toute la longueur des bandes mosaïque afin de s'assurer qu'elles adhèrent correctement à la surface.

Remarque : Si, pour quelle que raison que ce soit, vous décidez de retourner les bandes mosaïque, nous vous demandons de bien vouloir les remballer comme elles l'étaient à la livraison.



www.leevalley.com

1090 Morrison Drive Ottawa ON K2H 1C2 Canada	814 Proctor Avenue Ogdensburg NY 13669-2205 United States
1 800 267-8761	1 800 267-8735