veritas®

Colle Chair Doctor™

La colle Chair Doctor™ est absorbée par les cellules du bois qu'elle fait gonfler. En séchant, elle laisse une pellicule dure qui enrobe les cellules. Elle stabilise ainsi le bois gonflé et colle l'ensemble solidement en place. Cette colle est parfaite pour tous les joints à tenons ronds ou carrés, comme ceux qu'on trouve sur les chaises en bois. La colle Chair Doctor est particulièrement efficace dans les endroits où l'humidité relative est sujette à de grandes variations – les environnements avec chauffage central, par exemple.

Comment utiliser la colle Chair Doctor

La colle Chair Doctor peut être appliquée directement du contenant – pour enduire les deux surfaces – ou par injection, en utilisant la seringue et l'aiguille appropriée fournies à l'achat. Dans la mesure du possible, la colle Chair Doctor devrait enduire le bois de bout d'un tenon. C'est ainsi que les cellules du bois gonfleront le mieux et le plus rapidement.

Lorsqu'il n'est pas possible – ou souhaitable – de démonter un objet, percez un petit trou dans le joint pour y injecter la colle. En règle générale, on insère l'aiguille dans le joint, le long du tenon.

Si possible, appliquez la colle Chair Doctor sur du bois de bout à nu. Pour aider la colle à pénétrer les cellules lorsqu'un tenon a décollé de son joint, il suffit de poncer ou de gratter le bout. Pour des joints très lâches, il est préférable d'ajouter de petites cales de bois avant d'appliquer la colle.

Après l'avoir appliquée, enlevez l'excédent à l'aide d'un chiffon humide. Une fois sèche, la colle Chair Doctor est transparente, mais brillante.

Même si les joints collent en quelques minutes à peine, laissez la colle agir pendant 12 heures afin qu'elle atteigne sa pleine efficacité.

Remarque : *Après chaque utilisation, rincez à l'eau la seringue et les aiguilles. On évite ainsi qu'ils ne s'encrassent.*

La durée de vie en contenant de cette colle dépend de ses conditions d'entreposage. Nous recommandons de la conserver dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. N'utilisez pas la colle si les matières composantes se sont séparées.

© Veritas Tools Inc. 2019