

Ce mode d'emploi provient du fabricant.

Qu'est-ce que la pâte EEE-Ultra Shine?

La cire en pâte EEE-Ultra Shine contient de la poudre de tripoli, un abrasif ultrafin. La pâte réduit passablement le temps de ponçage et élimine toutes les marques de ponçage de la plupart des types de bois. Elle laisse une surface lisse, sans imperfections et prête à recevoir une couche de produit de finition.

La cire EEE-Ultra Shine s'applique également après l'étape du vernissage au tampon. Elle peut aussi tenir lieu d'abrasif et de produit à polir pour les surfaces polies défraîchies. Ce produit rehausse considérablement le lustre de nombreux autres produits de finition dont l'huile danoise, le polyuréthane, la laque nitrocellulosique, le vernis à l'alcool, le vernis yacht et plusieurs autres.

Utilisation

Au tour à bois

Poncer la pièce tournée à l'aide d'un abrasif de grain d'au moins 400. Pour les pièces plus raffinées, procéder graduellement jusqu'à employer un abrasif de grain 1200 ou plus. Arrêter le tour et appliquer une couche uniforme de cire EEE-Ultra Shine à l'aide d'un chiffon doux et propre. Remettre le tour en marche et polir la surface avec le chiffon de la même manière qu'un ponçage au papier abrasif. Ensuite, enlever l'excédent de cire et d'abrasif avec un chiffon doux et propre, puis appliquer le produit à polir Shellawax liquide ou la crème Shellawax.

Sur les carrelets Decora, Crushed Velvet™ pour stylo et autres plastiques

La pâte à polir EEE-Ultra Shine peut servir d'unique produit de finition pour différents objets de plastique, notamment les stylos faits à partir de carrelets en résine acrylique Crushed Velvet. Poncer l'objet au papier abrasif sec ou humide en plusieurs étapes, en commençant avec un papier de grain 240 et en terminant avec un abrasif de grain 400 en lubrifiant avec de l'eau. Appliquer ensuite la cire EEE-Ultra Shine et polir la surface de la manière décrite ci-dessus jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité. La surface présente ainsi un fini brillant et sans imperfections.

Sur une surface finie

Après l'application d'un produit Shellawax, la cire **EEE-Ultra Shine** permet de dépolir légèrement la surface afin d'obtenir un fini brillant moins réfléchissant qu'un fini miroir. En tant que dernière étape de la finition, elle s'applique également sur l'huile danoise, le polyuréthane, le vernis-laque et la plupart des autres produits de finition. La cire **EEE** fera disparaître les imperfections sur une surface préalablement polie et rehausse l'éclat du lustre ou lui donne un fini brillant moins réfléchissant qu'un fini miroir.

Sur la pierre

La cire **EEE-Ultra Shine** donne d'excellents résultats sur la stéatite, communément appelée pierre de savon. Selon nous, la cire produit un résultat spectaculaire, qu'elle soit appliquée sur une pièce au tour ou polie à la main. Si la pierre est ensuite polie avec la crème Shellawax, puis poncée de nouveau avec la cire **EEE**, la surface, bien protégée, présente un fini encore plus brillant. Aucune autre pierre n'a fait l'objet d'essais.

Pour les polisseurs et les restaurateurs

En tant que dernière étape de finition sur une surface polie, la pâte à polir **EEE-Ultra Shine** améliore le fini et élimine les légères imperfections ou les dissimule en rendant la surface plus uniforme. Après avoir laissé durcir la surface vernie au tampon environ deux jours, appliquer la cire à l'aide d'un chiffon doux et propre en frottant dans le sens du fil du bois. Ensuite, polir avec un autre chiffon propre et doux en le repliant de temps à autre afin d'enlever les résidus.

Pour raviver l'éclat des surfaces vernies au tampon ou laquées, mélanger de la cire **EEE-Ultra Shine** à un régénérateur de vernis. Ainsi, les surfaces ternes ou tachées par la fumée ou l'eau retrouveront leur apparence d'origine.

Astuces

Si la cire **EEE** est trop dure pour la tâche à accomplir, mettre un peu de térébenthine sur le chiffon avant de l'appliquer ou, dans un contenant non métallique, ajouter une petite quantité d'essence minérale à la cire.

MISE EN GARDE destinée aux tourneurs de stylos

La cire **EEE** noircit au contact du métal. Pour appliquer la cire **EEE** sur un stylo, toujours frotter vers le métal afin d'éviter de tacher le bois.

Pièces tournées

La cire **EEE-Ultra Shine** a été spécialement conçue pour être utilisée avec le produit à polir Shellawax liquide et la crème Shellawax.