

L'huile d'abrasin est utilisée depuis des milliers d'années. Par contre, l'huile d'abrasin polymérisée est un produit plus récent. L'huile d'abrasin polymérisée est de l'huile d'abrasin qui a été chauffée pour en modifier la composition chimique, afin qu'elle sèche plus rapidement, devienne plus dure et adhère mieux à la surface. Pour créer un fini durable, les couches de produits de finition pour le bois doivent adhérer les unes aux autres ou se lier chimiquement entre elles. L'huile d'abrasin polymérisée forme une surface protectrice multicouche, présentant un aspect poli à la main qui s'améliore avec le temps. Son application est recommandée sur n'importe quel bois pour en rehausser l'apparence générale. Dans des conditions normales, elle ne s'effeuille pas. Le fini s'entretient facilement, car il n'a pas à être enlevé avant d'ajouter de nouvelles couches. En mélangeant l'huile d'abrasin polymérisée à de l'apprêt à l'huile d'abrasin polymérisée, vous pouvez créer des finis plus ou moins lustrés qui conviennent à une variété d'applications.

Apprêt à l'huile d'abrasin polymérisée : il crée une couche de fond durable. Il bouche les pores du bois et en fait ressortir le fil et la richesse.

Huile d'abrasin polymérisée – fini lustré : elle donne un fini lustré et une protection supplémentaire. Elle convient aux planchers, aux tables et aux autres surfaces qui subissent un usage intensif. Son utilisation représente un défi en raison de sa grande concentration d'huile qui la fait prendre plus rapidement que d'autres produits de finition. Elle n'est donc pas recommandée pour les débutants.

Huile d'abrasin polymérisée – fini au lustre moyen : un rapport d'une part d'apprêt et deux parts d'huile d'abrasin polymérisée crée un fini dur et durable. Ce mélange convient à la finition de meubles, mobilier de salle à manger ou tables basses, d'armoires de cuisine et de boiseries. L'application de trois minces couches, ou plus, sur l'apprêt, produira un fini au lustre moyen et profond. Un très bon choix pour des meubles nécessitant un simple entretien annuel.

Huile d'abrasin polymérisée – fini peu lustré : un rapport de deux parts d'apprêt et une part d'huile d'abrasin polymérisée donne un fini peu lustré. Ce mélange convient aux meubles de type Shaker. Il s'agit d'un bon choix pour les débutants. Il est recommandé d'appliquer deux ou trois couches minces sur l'apprêt.

Dans la mesure du possible, évitez de travailler dans un environnement froid ou humide.

Utilisation : Les directives quant au séchage et à l'application doivent être suivies à la lettre. Ce produit ne contient aucun autre additif que les diluants et les siccatifs nécessaires à l'accélération du processus de séchage. Toutes les surfaces doivent être exemptes de charpie, de saleté, de cire, d'huile et de vieille peinture.

Bois : Appliquez une couche généreuse d'apprêt à l'huile d'abrasin polymérisée à l'aide d'un chiffon, d'un pinceau en soies naturelles ou de laine d'acier. Laissez pénétrer de 5 à 10 minutes. Essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon épais, sans charpie. Laissez sécher de 8 à 24 heures, selon les conditions ambiantes. La température idéale se situe dans une plage de 45 °F (8 °C) à 75 °F (24 °C), avec un taux d'humidité inférieur à 65 %. La surface est sèche lorsqu'elle n'est plus collante et que votre main n'adhère pas au bois. Si elle demeure collante, réappliquez de l'apprêt, puis essuyez immédiatement. Polissez la couche sèche à l'aide d'une laine d'acier n° 000 pour obtenir un fini lisse et dur. Pour les couches additionnelles, répétez ce processus avec l'huile d'abrasin polymérisée au fini lustré, au lustre moyen ou peu lustré. Chaque couche additionnelle nécessite moins d'huile. Les couches successives ajoutent une protection et créent le lustre. Lorsque vous travaillez sur une grande surface, étendez l'huile sur une superficie que vous pouvez couvrir sans difficulté, comme 6 pi × 3 pi. Laissez le fini pénétrer et essuyez la surface avant d'étendre l'huile sur le reste du bois. Éliminez les marques de chevauchement.

Pierre, brique, tuile : Sur ces matériaux, l'huile scelle la surface et enrichit le ton. Après chaque application, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon épais, sans charpie. Il s'agit d'un très bon hydrofuge.

Objets à l'extérieur : Appliquez trois couches minces sur une surface propre et sèche. Laissez sécher complètement et n'essayez pas entre les couches.

Utilisation comme apprêt : Sur des surfaces poreuses ou du vieux bois. Appliquez une couche d'huile suivie de deux couches de peinture.

Utilisation comme base de teinture : Ajoutez à une teinture à base d'huile pour en optimiser la pénétration et la durabilité.

Utilisation comme diluant à peinture : Utilisez l'apprêt ou le mélange pour fini peu lustré pour faciliter l'application, la pénétration et l'adhérence de la peinture. L'huile augmente la fluidité sans réduire l'intensité de la couleur.

Entretien : Un traitement périodique consistant à appliquer une mince couche d'huile d'abrasin polymérisée, pour finis au lustre moyen ou peu lustré, adhèrera parfaitement au fini existant.

Rendement en surface : La première couche d'apprêt à l'huile d'abrasin polymérisée couvre 125 à 200 pi² par pinte. La deuxième couche couvre 150 à 225 pi² par pinte. Sur deux couches d'apprêt, l'huile d'abrasin polymérisée couvre de 300 à 400 pi² par pinte.

Rangement : Le contenant doit demeurer bien fermé entre les utilisations, puisque l'air fait durcir l'huile. Si vous n'utilisez pas rapidement toute l'huile du contenant, transvidez-la dans de plus petits contenants en métal, ou ajoutez une quantité d'eau équivalente à la quantité d'huile utilisée. L'eau coule au fond et l'huile remonte.

Mesures de sécurité : Portez des gants en caoutchouc, une visière ou des lunettes de protection anti-éclaboussures, un respirateur à cartouches offrant une protection contre les vapeurs organiques, ainsi qu'un filtre antipoussière et antibrouillard.

Nettoyez les pinceaux avec du diluant à peinture.

Garantie : À Lee Valley, nous pensons que l'huile d'abrasin est la meilleure huile naturelle de finition. Même si nous garantissons que cette préparation est d'une qualité exceptionnelle, son application et son utilisation appropriées échappent à la responsabilité du fabricant et du détaillant. Aucune garantie n'est offerte en ce qui concerne les résultats donnés par l'utilisation de ce produit. Selon nous, cette gamme d'huiles d'abrasin, produite avec le plus de soin, est la meilleure sur le marché. Toutefois, si vous êtes insatisfait du produit, vous serez rapidement remboursé.

CONTENU NOCIF.

DANGER DE COMBUSTION.

DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons ou la laine d'acier, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS : Contient huile d'abrasin polymérisée. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.



1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
Ottawa ON K2H 1C2 Ogdensburg NY 13669-2205
Canada United States
1 800 267-8761 1 800 267-8735

service@leevalley.com