


Même si cette poche peut être utilisée sans raccord, ce dernier permet de changer la douille rapidement et sans avoir à vider la poche de son contenu.

Les raccords et les douilles sont offerts en différents formats. Ainsi, l'extrémité étroite des nouvelles poches doit être coupée pour convenir à la base du raccord.

**Remarque :** *S'il s'agit de petits raccords, il est possible de ne pas avoir à couper l'extrémité de la poche. Vérifiez l'ajustement de la base du raccord dans la poche avant de l'utiliser.*

## Préparer la poche pour une utilisation avec raccord

1. Retirez la bague du raccord de sa base.
2. Placez la base du raccord dans la poche, extrémité étroite en premier, et enfoncez-la bien.
3. À l'aide d'un stylo, tracez une ligne sur la poche, tout juste au-dessus du premier filet à la base du raccord.
4. Retirez le raccord et coupez la poche.



**Remarque :** *La poche risque d'être inutilisable si la petite ouverture est trop grande. Coupez tout juste au-dessus de la ligne, testez l'assemblage et coupez de nouveau au besoin.*

5. Remplacez le raccord dans la poche et enfoncez-le jusqu'à ce qu'un ou deux filets de vis dépassent de l'ouverture.
6. Insérez la douille désirée dans la bague du raccord et vissez cette dernière sur la base du raccord.

 **Lee Valley** TOOLS LTD.

[www.leevalley.com](http://www.leevalley.com)

1090 Morrison Drive      814 Proctor Avenue  
Ottawa ON K2H 1C2      Ogdensburg NY 13669-2205  
Canada      United States  
1 800 267-8761      1 800 267-8735