



SERIE FORZA

SKU: SM49100, SM49102

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA LLENADO USO: AGUA / LAVADORA

INSTALACIÓN Y USO

INSTALACIÓN

1. Cierre el abasto principal de agua.
2. Conecte un extremo de la manguera en la lavadora y el otro en la válvula del abasto principal de agua.
3. Apriete la conexión con la mano y después media vuelta con pinzas. No apriete de más.
4. Abra nuevamente el abasto de agua. Revise que no se presenten fugas.

ADVERTENCIA: SOLO PARA USO RESIDENCIAL

Esta manguera debe ser utilizada solo con agua en lugares expuestos. Límpiela con agua únicamente. No exponga la manguera a productos de limpieza residencial u otros químicos corrosivos. Manténgala alejada del calor. No la conecte a calentadores de agua. No la utilice para gas.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR FUGAS DE AGUA

1. Asegúrese que los empaques de hule se encuentren insertados en ambas terminaciones de la manguera antes de la instalación.
2. No apriete las turcas de más. Solo utilice pinzas para ajustar suavemente media vuelta adicional después de apretar con la mano. Apretar de más puede causar fugas de agua y reducir la vida de la manguera.
3. Las tuercas de la manguera están diseñadas para conectarse de forma fácil. Preste especial atención al conectar la manguera a uniones o salidas de plástico para evitar cualquier daño a la conexión. Haga el ajuste manual solamente.
4. Asegúrese que la manguera no esté doblada o presionada de tal manera que se observe un doblar de 90 grados o que la manguera no quede aplastada abajo por el peso de la lavadora lo que evitaría un flujo normal de agua.
5. Se recomienda que esta manguera se cambie cada 5 años.

ESPECIFICACIÓN:

Para obtener una mayor durabilidad, se recomienda una presión del flujo de agua de 60 PSI (4,14 bar) y una temperatura de 60 °C.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga esta bolsa alejada de bebés y niños. No use en cunas, camas, carriolas o corralitos. Esta bolsa no es un juguete. Tire la bolsa y los otros materiales de empaque inmediatamente. No reutilice esta bolsa.