PRODUCTO

TOPEX ESTUCO INTERIOR 25 KG

DESCRIPCIÓN

TOPEX Estuco Interior es un estuco en polvo a base de yeso, de acabado fino, premezclado en fábrica y listo para usar; solo basta agregar agua.

TOPEX Estuco Interior es un producto diseñado para ser aplicado sobre sustratos como:

- Pañetes, revoques, frisos, o repellos, o en superficies lisas de concreto usando puente de adherencia
- Además es utilizado sobre paredes, cielos y terminado de filetes y ranuras en espacios interiores que posteriormente serán pintados
- Este producto se usa sin adiciones, y se puede aplicar con llana lisa

VENTAJAS

- El producto viene listo para usar, no requiere mezclas. Sólo basta agregar la cantidad de agua recomendada
- Genera un color al secar más blanco y uniforme, disminuyendo así el consumo de pintura
- Posee excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación
- Por sus características permite instalaciones más rápidas, más limpias, más seguras
- No produce descuelgue, lo que resulta ideal para su aplicación sobre techos
- Presenta una alta adherencia al pañete y alta adherencia de la pintura, asegurando la calidad del acabado final
- Permite realizar ranuras, filos y filetes

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

TOPEX Estuco Interior se presenta en empaque de 25 kg

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Colocar máximo 42 bolsas de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura

El producto tiene una vida útil de 8 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original

PROPIEDADES

Tabla de consumo aproximado

Consumo por área intervenida por 2mm de espesor	1.5 ± 0.1 kg/m^2 (1)

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique.

Características en estado seco

Densidad suelta en polvo	0.5 ± 0.1 g/cm^3
Color	Blanco

Características en estado fresco

Consistencia	Cremosa
Fraguado inicial de fraguado (en minutos)	≥ 40 min
Dosificación para capa de acabado (volumen)	Aproximadamente 2 partes de TOPEX Estuco Interior con 1 parte de agua, hasta obtener una consistencia cremosa y firme
Dosificación para última capa de estucado o para relleno de poros y acabado final (volumen)	Aproximadamente 2 partes de TOPEX Estuco Interior con 1.5 partes de agua, hasta obtener una consistencia más fluida
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 35°C
Espesor máximo por capa	2 mm
Espesor máximo total de aplicación (varias capas)	1cm

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 4 y 35°C

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas y aceites, selladores de hormigón, agentes de curado de base cera y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Para acabado

- En un recipiente limpio coloque aproximadamente 2 partes del producto por 1 parte de agua limpia. (Medidas en volumen), o hasta que se obtenga una consistencia lechosa sin grumos
- Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener la consistencia.
- Aplique TOPEX Estuco Interior con llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto
- Para lograr un buen acabado se recomienda aplicar de 1a 2 capas, combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación de la misma

Para última capa de estucado o para relleno de poros (acabado final)

- En un recipiente limpio coloque aproximadamente 2 partes del producto por 1.5 parte de agua limpia. (Medidas en volumen), o hasta que se obtenga una consistencia cremosa firme
- Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Aplique TOPEX Estuco Interior con llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

TOPEX Estuco Interior está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- Este es un producto diseñado para ser utilizado sólo en exposición en interiores, sin que haya circulación ocasional o permanente de agua
- No mezcle TOPEX Estuco Interior con otros productos o componentes que no haya sido recomendado en esta ficha técnica.
- No se recomienda que el producto sea aplicado directamente sobre muros de concreto vaciado o pantallas. En esos casos utilice un puente de adherencia.
- Si la superficie no es dimensionalmente estable o presenta fisuras con movimientos activos, éstas podrán copiarse en el producto
- La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el fraguado es lento. Lo ideal es aplicar en condiciones de temperatura superiores a 15°C
- El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se aplica
- En muros en contacto con el suelo asegúrese de que estén correctamente impermeabilizados para asegurar la durabilidad de los acabados
- Para lograr espesores gruesos, se recomienda aplicar el producto en capas delgadas de hasta 2mm de espesor, esperando el fraguado entre capas, hasta obtener el espesor deseado. Esto evitará la aparición de posibles fisuras en la superficie
- No aplicar el producto cuando este ha comenzado a fraguarse, ni trate de “arreglarlo” adicionándole más agua. El exceso de agua en la preparación perjudica el buen comportamiento del producto. En ese caso deséchelo y prepare nueva mezcla
- Use agua, recipientes y herramientas de trabajo limpias
- Controle la constante homogenización del producto en el balde
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
- Evite la manipulación en áreas cerradas.
- No ingerir, No inhalar, No es inflamable.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes (opcional), mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga, gafas durante la manipulación del producto.