



TOREO



ARTICULO/ ARTICLE	32031B-SBP
TALLAS/SIZE	37-44
TIPO/TYPE	inyectado/injection



Descripción Description

Bota de trabajo, capellada fabricado en sintético, amigable al ambiente, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a aceite y abrasión, antideslizante para un mayor agarre. Placa de seguridad de acero entresuela pretege de penetración al pie, cumple con norma EN20345.

Working shoe, upper made of synthetic, friendly to environment, low density extralight insole and high density outsole, excellent oil and abrasion resistance and anti-slip for better grip, steel midplate protect the feet from penetration, comply with EN20345.

Características Characteristics



USO

- > Manufactura
- > Pesca
- > Agricultura
- > Alimentación



Descripción Description

Detalle Detail

Color/ Color	Marrón/Brown
Construcción/Construction	D.I.P(Direct Inject Process)
Capellada/Upper	Sintético/Synthetic
Forro/Lining	Malla transpirable /Breathable mesh
Plantilla interior/Insock	Espuma/Foam
Cordones/Laces	Nylon
Pasacordones	Cintas textil 15 mm de ancho y ganchos de plástico
Eyelet	Textile band in width of 15 mm and plastic hooks
Puntera de Seguridad	Composite, resistente al impacto 200 joule.Cumple con norma EN 20345.
Safety toecap	Composite, 200 joules impact resistance, comply with EN 20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad de alta resiliencia y comodidad.
Insole	Low density PU, with high resilience and comfort.
Planta	Poliuretano de alta densidad, antideslizante para un mayor agarre, resistente a aceite y abrasión, cumple con norma EN 20345.
Outsole	High density PU, slip resistance for better grip, oil and abrasion resistance, comply with EN 20345.