

## PEGANTE KARSON PORCELÁNICO

Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica, de base cementosa, de color gris, que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado para la instalación en capa delgada de revestimientos de baja absorción (porcelánico).

Para instalación de revestimientos cerámicos baja absorción (porcelánicos), en pisos y paredes en zonas interiores.

**PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** Viene listo para usar, no requiere mezclas, solo agregue la cantidad de agua recomendada.

El producto tiene **8 meses** de vigencia a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original

**PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** tiene un rendimiento de 3 a 6kg/m<sup>2</sup> según el tamaño de la cerámica, la planitud de la superficie, el tipo de llana a utilizar, así como la experiencia y habilidad del instalador.

**PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** es muy fácil de usar, siga los siguientes pasos:

- **Prepare la superficie:** verifique que las superficie se encuentren sólidas y firmes, sin grietas, libre de materiales que puedan interferir con la adherencia como polvo, grasas, aceites, pintura, residuos de obra o en general partes sueltas.
- **Prepare la mezcla:** En un recipiente limpio colocar aproximadamente de 5 partes de **PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** por 2 de agua limpia (Medidas en volumen). Mezcle hasta obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos. Deje reposar 5 a 10 min. Nuevamente volver a mezclar.
- **Aplique el producto:** luego de humedecer la superficie, aplicar el adhesivo sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie. Luego, con el lado dentado forme estrías sobre la mezcla con una inclinación de 60° grados aproximadamente. Colocar las cerámicas sobre el adhesivo húmedo y pegajoso y golpear con un martillo de goma para nivelar.

### Nota:

- Recorra la llana en un solo sentido, si hacer círculos o cruzar las estrías
- En condiciones de alta temperatura, fuertes viento y sol la instalación debe tomar unos pocos minutos.

### RECOMENDACIONES DE USO

- El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias.
- Agregar solo la cantidad de agua recomendada.
- En áreas secas interiores, el área de contacto entre baldosa y pegante, debe ser al menos del 85%.
- Es necesario controlar continuamente que el adhesivo no forme una piel en la superficie y este fresco. Humedecer el soporte antes de aplicar el adhesivo ayuda a prolongar el tiempo disponible para su colocación.
- Nunca exceda el tiempo abierto para la instalación del producto (10 minutos)
- No mezclar con arena o cemento.
- Recomendamos hacer doble encolado en formatos de 30 x 30 cm o superiores.
- El uso de las juntas de dilatación/expansión garantizan la estabilidad de la instalación

- El resultado final dependerá de la experiencia y habilidad del enchapador y su correcta dirección.

**PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** tiene las siguientes propiedades:

Color	Gris
Presentación	20kg
Tiempo de reposo	5 a 10 min
Duración de la mezcla en el balde	2 h
Tiempo para emboquillar	Mínimo 24 h
Puesta en servicio	>10 días
Tiempo mínimo para transito liviano	24 h

El **PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** no debe utilizarse en los siguientes casos:

- No instalar sobre paredes de yeso.
- No aplicar sobre cartón, madera, alfombra
- No utilizar para instalar cerámica sobre cerámica
- Se recomienda para formatos pequeños.
- No instalar sobre fibrocemento o en sustratos con vibraciones.
- No instalar revestimientos sensibles a la humedad como (gres, mármol verde y piedra sensibles a la humedad, etc.).
- No aplicar en zonas húmedas o en zonas exteriores.
- No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la superficie este inferior a 4 °C o superior a 35°C.

Durante el uso de **PEGANTE KARSON PORCELÁNICO** tenga las siguientes observaciones de seguridad:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
- Evite la manipulación en áreas cerradas.
- No ingerir, No inhalar, No es inflamable.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes (opcional), mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga, gafas durante la manipulación del producto.