

**1. NOMBRE DEL PRODUCTO****MASILLA ACRILICA EXTERIOR  
TEX PLACA®****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Masilla acrílica diseñada para el preacabado de placas de fibrocemento, cuando estas se instalan con el sistema de junta a la vista, para uso tanto en zonas exteriores como en interiores.

**3. VENTAJAS**

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Posee una alta capacidad de relleno
- Ofrece un excelente rendimiento.
- Tiene una buena adherencia sobre papel, madera y pintura
- Promueve la adherencia de la pintura.
- Tiene alta resistencia a la intemperie y a la humedad. Uso interior y exterior
- Es un producto de fácil aplicación y repasado
- Posee una reología que permite que el producto no se descuelgue durante la aplicación (alto valor de cedencia), ni se caiga de la llana
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, se puede guardar el sobrante, bien tapado y protegido en su empaque original y usarse posteriormente
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

**4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Masilla acrílica Exterior TEX PLACA® se presenta en envases de galón por 6.7 kg y cuñete de 30 kg

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco y ventilado. Colocar máximo 144 galones o 36 cuñetes por estiva.

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes frescos, bajo techo y en su empaque original.

Si se gasta parcialmente, puede durar hasta tres meses si se almacena bajo techo, bien cerrado, en su empaque original, y sin contaminarlo.

**5. PROPIEDADES****Tabla de rendimiento aproximado**

Tipo de acabado	Rendimiento por cuñete
Superficie plana	28 ± 2 m <sup>2</sup> (1,2 ± 0,5 kg/ m <sup>2</sup> )
Texturizado	18 ± 2 m <sup>2</sup> (1,5 ± 0,5 kg/ m <sup>2</sup> )

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura y nivelación. La planaridad original de la placa tiene un efecto directo sobre el rendimiento del producto, pudiendo en casos extremos llevarlo a la mitad del rendimiento señalado en esta tabla

**Características en estado fresco**

Consistencia	cremosa
Color	Blanco
pH	9 ± 0.5
Prueba de Plano inclinado Norma ASTM C 474-12 Nral 7	Sin fisuras
Densidad en fresco	1.7 ± 1
Temperatura de aplicación	De 5°C a 30°C.
% de sólidos	73 ± 2

**Características en estado endurecido**

Material rígido y de alta cohesión. Buena resistencia a intemperie si se cubre con una pintura adecuada.

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

**6. APLICACIÓN****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE**

Todas las superficies deben estar entre 15 y 30 °C.

Verifique que las placas estén libres de polvo, grasas o componentes que puedan afectar la adherencia del producto

Instale el perfil plástico en las juntas entre placas después de haber tratado la junta con Elastika. Retire los excesos del producto sobre el perfil y la placa.

**PREPARACION DE LA MEZCLA**

Es un producto listo para usar, sólo mézclelo brevemente para homogenizar su consistencia

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO  
(Fachadas o interiores con junta visible)**

- Sobre la superficie de la placa libre de polvo y grasa, aplique con llana 2 a 3 manos delgadas de Tex Placa, dejando tiempo de secamiento de 5 ± 1 horas entre ellas (se recomienda aplicación de manos cruzadas)

- Terminado el secado lije para corregir pequeñas imperfecciones
- Debido a su alta cohesión, el producto endurece y el lijado de la película seca es difícil; por lo tanto, se recomienda que la aplicación sea lo más perfecta posible para facilitar o eliminar el lijado final. De ser necesario realice el lijado en húmedo
- En aplicaciones directamente a la intemperie, evite que la superficie esté por encima de 30 °C, ya que esto dificulta su aplicación

## 7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Masilla acrílica Exterior TEX PLACA® está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- No mezcle Masilla acrílica Exterior TEX PLACA® con otros productos
- Siempre verifique el estado de las placas, especialmente con relación a su limpieza
- Para acabados de placas en junta perdida, utilice en la zona de la junta entre placas el sistema Joint Free de Corona. Tex Placa no debe ser utilizado en la zona de junta
- No aplique este producto directamente sobre cal u otras superficies polvorientas pues esto no le permitiría una buena adherencia
- La temperatura ambiente normal de uso debe estar entre 15°C y 30°C. A bajas temperaturas y alta humedad relativa el secado puede ser muy lento
- Si el acabado final se realiza con pintura base solvente, el tiempo mínimo de secado del producto es de 5 días
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

## 8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona® son compatibles con Masilla acrílica Exterior TEX PLACA®

**Sello de Poliuretano Ultraflexible y Sellalon** para un correcto tratamiento de las juntas

**Pintura Fachada Corona®** para dar acabado a la superficie

**Llana lisa para estucar marca Rubí** para la aplicación del producto

**Sistema Joint Free de Corona®**, para dar tratamiento a instalaciones en junta perdida, sin fisuración en la junta

## 9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC calculados máximos <sup>(*)</sup>	Materiales regionales (distancia < 800 km)
Masilla acrílica Exterior TEX PLACA®	masilla	< 50 g/l	Rionegro (Ant)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(\*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda

## 10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

## 11. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de Producto está concebida solamente como una guía para el uso de la Masilla acrílica Exterior TEX PLACA® y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al producto especificado, y no es válida cuando es usado en combinación con otros materiales, a menos que sea indicado en esta ficha técnica.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

## 12. NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso de la Masilla acrílica Exterior TEX PLACA® y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario de la Masilla acrílica Exterior TEX PLACA®, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de

Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

[www.corona.co](http://www.corona.co)