

Simple to use. Easily connect into a vehicle's OBDII port.

Straightforward. LED on the CLA indicates a secure connection.

No loss of vehicle electronic memory. Convert a jump starter into a preset memory saver.

Fácil de usar. Se conecta fácilmente al puerto OBDII del vehículo.

Sencillo. LED en el CLA indica una conexión segura.

No hay pérdida de la memoria electrónica de vehículos. Convertir un salto de arranque en un ahorro de memoria.

CAUTION

Do not attempt to jump start / emergency start any vehicle. As a standard operating feature for this product, we recommend a 20 minute waiting period after turning the ignition off prior to connecting.

WARNING

If the internal fuse gets blown, do not replace it with a fuse higher than 5 amps. Failure to follow this warning will result in melting or fire.

PRECAUCIÓN

No intente un arranque de emergencia o auxiliar en ningún vehículo. Como función de operación estándar de este producto, recomendamos un período de espera de 20 minutos después de apagar el vehículo y antes de su conexión.

ADVERTENCIA

Si el fusible interno se quema, no lo reemplace con un fusible de más de 5 amperios.

No cumplir esta advertencia resultará en que el AMS28 se derrita o se incendie.

Prevenga la pérdida de la memoria electrónica cuando desconecta la batería del vehículo.

MISE EN GARDE

Ne tentez pas d'utiliser une batterie d'appoint ou d'effectuer un démarrage d'urgence pour tout véhicule.

En raison de sa caractéristique de fonctionnement standard, nous recommandons une période d'attente de 20 minutes après la mise à l'arrêt de l'ignition et avant le branchement.

AVERTISSEMENT

Si le fusible interne grille, ne le remplacez pas par un fusible de plus de 5 A. Le manquement à respecter cet avertissement peut entraîner une fusion ou une inflammation du AMS28.



www.matcotools.com

Matco Tools
Stow, Ohio 44224



www.matcotools.com

Prevent the loss of electronic memory when disconnecting the vehicle's battery. Converts a 12 volt jump starter into a preset memory saver for vehicles when disconnecting the battery. Se utiliza para convertir un salto de arranque de 12 voltios para mantener la configuración por defecto de la memoria cuando se quita la batería. de arranque.

8' COILED LEAD
12 VOLT CLA TO OBDII
2,4 METROS EN ESPIRAL VENTAJA DE 12 VOLTIOS
ENCHUFE PURO ENCENDEDOR PARA OBDII

